

### HST 300 PRINT 315

HÜRNER Schweißtechnik GmbH, Vokietija

Art. no.: 200-230-016

- universalus suvirinimo aparatas skirtas plastikinių el. virinamų jungčių pagamintų iš PE, PP, PVDF virinimui
- iki 315 mm diametro
- automatinio protokolavimo funkcija, 500 įrašų
- su aliuminine transportavimo dėže
- duomenų nuskaitymas moderniu brūkšninio kodo skaitytuvu-skeneriu arba įvedimas rankiniu būdu



## Techniniai parametrai

### Virinimo duomenų įvedimas

Duomenų nuskaitymas moderniu brūkšninio kodo skaitytuvu-skeneriu arba įvedimas rankiniu būdu

### Virinimo stebėjimo sistema

Suvirinimo įtampa, varža, suvirinimo srovė, pajungimo kontrolė, trumpojo jungimo kontrolė, aplinkos temperatūra, įvesties dažnis, įėjimo įtampa, atminties valdymas, virinimo jungties temperatūra, srovė, avarinis išjungimas, techninės priežiūros intervalas

### Ekranas

LED apšviestas ekranas, 4 eilutės, 20 raidinių skaitmeninių simbolių, ženklų dydis 5 mm

### Atmintis

500 operacijų

### Atsekamumas pagal ISO 12176-2/4

Objekto numeris, 32 raidinių skaitmeninių simbolių ir suvirintojo kodas pagal ISO reikalavimus

### Duomenų išvestis

USB sąsaja (USB A) – suvirinimo duomenų perkėlimui į USB spausdintuvą arba PDF formatu į USB atmintinę

### Išėjimo įtampa

8 V - 48 V

### Išėjimo srovė

maks. 110 A

### Įėjimo įtampa

180 V - 280 V (230 V) (110 V/48 V pasirinktinai)

### Įėjimo dažnis

40 Hz - 70 Hz

### Įėjimo srovė

AC 16 A

### Darbinės temperatūros ribos

nuo -20 ° C iki +60 ° C

### Kalbos

LT, RU, EN, DE, PL arba kitos pagal pageidavimą

### Pažymėjimai / Kokybė / Apsaugos klasė

CE, ISO 9001: 2008, IP54 (IP64 pasirinktinai)

### Maitinimo laidas

5 m su EURO kištuku

### Suvirinimo kabelis

4 m su 4,7 mm pajungimo kontaktais

4,0 mm pajungimo kontaktai priede

### Svoris

16 kg

### Matmenys

W 236 x H 295 x D 330 mm,

### Garantija

12 mėnesių

už papildomą mokestį gali būti pratęsta iki 24 mėnesių